




 [m]	2,4	3,0	3,6
 X	8	10	11
 [cm]		80	
 [cm]		68	
 [KM/kW]	130/95	150/110	1170/125
 kg	850	1050	1250

Wyposażenie standardowe:

- wał rurowy 530mm
- 3 rzędy zębów z gęsiostopą albo redliczką
- ząb sprężysty 150x16mm
- hydrauliczna regulacja głębokości na wale,
- regulacja odległości wałów doprawiających,
- boczne elementy robocze składane do transportu
- przewody hydrauliczne dwuopłotowe 330 bar,
- zamki hydrauliczne siłowników,
- zaczep kat. II i III,
- wymagana 1 para wyjść hydraulicznych (wersja zawieszana),
- wymagane 2 pary wyjść hydraulicznych (wersja ciągnana).

Wyposażenie opcjonalne:

1	Rząd talerzy uzębionych z zabezpieczeniem gumowym Ø 455x4mm dla 2,4m – 6 talerzy	RT24	
2	Rząd talerzy uzębionych z zabezpieczeniem gumowym Ø 455x4mm dla 3,0m – 6 talerzy	RT30	
3	Rząd talerzy uzębionych z zabezpieczeniem gumowym Ø 455x4mm dla 3,6m – 8 talerzy	RT36	
4	Rząd zgarniaczy sprężystych (do wszystkich szerokości)	RZ	
5	Wał rurowy Ø 600mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	WR6	
6	Wał packer Ø 500mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	P5	
7	Wał packer Ø 600mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	P6	
8	Wał sprężynowy Ø 600mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	SP6	
9	Wał daszkowy Ø 600mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	D6	
10	Wał segmentowy Ø 500mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	S5	
11	Wał gumowy Ø 530mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	G53	
12	Wał c-ring Ø 540mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	CR	
13	Wał c ring tandem Ø 540mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	CRT	
14	Siewnik poplonów „POPLON” z uchwytem	POPLON	
15	Podwozie z dyszlem (koła 500/50-17)	PD	
16	Tablice ostrzegawcze	T2	
17	Oświetlenie LED	OL	

Zdjęcia wałów doprawiających i ich opcje – strona nr 74, 75

1	Agregat podorywkowy „SCORPIO H” 2,4m	SCORPIOH24	
2	Agregat podorywkowy „SCORPIO H” 3,0m	SCORPIOH30	
3	Agregat podorywkowy „SCORPIO H” 3,6m	SCORPIOH36	