


"BM4"


X	2	3	4	5
[cm]	30 (300 CZH), 35 (350 CZH), 40 (400 CZH)			
[cm]	90	90	77	77
[cm]	75			
[KM/kW]	25/28 - 30/22 - 35/25	45/33 - 50/36 - 55/44	65/47 - 70/51 - 75/55	85/62 - 90/66 - 95/70
kg	245	360	450	555

Wyposażenie standardowe:


- korpus „C30” (wersja 300 CZH),
- korpus „C35-40” (wersja 350 CZH i 400 CZH),
- koło podporowe boczne metalowe – Ø 50 cm, szer. 20 cm,
- skrobak koła,
- łamacze,
- piętka (1 sztuka),
- belka zaczepowa KAT. II i III,
- mechaniczna regulacja pierwszej skiby,
- zabezpieczenie na kamienie śrubowe,




"C30"




"C35-40"



"C35-40L"



"C35-40A"



"C35-40AL"

300 CZH - szerokość robocza 30 cm	
300CZH - 2	
300CZH - 3	
300CZH - 4	
300CZH - 5	

350 CZH - szerokość robocza 35 cm	
350CZH - 2	
350CZH - 3	
350CZH - 4	
350CZH - 5	

400 CZH - szerokość robocza 40 cm	
400CZH - 2	
400CZH - 3	
400CZH - 4	
400CZH - 5	

Wyposażenie opcjonalne:

1	Korpus „C35-40” dla wersji 300CZH	C35-40	
2	Korpus „C35-40L” (za szt.) lemiesz z dłutem – dopłata	C35-40L	
3	Korpus ażurowy „C35-40A” (za szt.) – dopłata	C35-40A	
4	Korpus ażurowy „C35-40AL” (za szt.) lemiesz z dłutem – dopłata	C35-40AL	
5	Belka do narzędzia doprawiającego – mechaniczna	BM4	
6	Krój talerzowy gładki Ø 420 mm wahliwy	KW	
7	Tarcza kroju uzębiona Ø 420 mm (za szt.)	KZ	
8	Tarcza kroju gładka Ø 525 mm (za szt.)	KG5	
9	Tarcza kroju uzębiona Ø 525 mm (za szt.)	KZ5	