



**Wyposażenie standardowe:**

- korpus „JV43”,
- oś obrotnika Ø 110 mm,
- stopa podporowa,
- koło podporowe boczne 10.0/75-15.3 - szer. opony 270 mm **A**
- amortyzator koła **B**
- łamcze (nie występują w wersji pługa z przedpłużkami) **C**
- listwy przedłużające odkładnice **D**
- piętka (para) **E**
- sworznie zaczepowe KAT. III,
- lemiesz z dłutem **F**
- hydrauliczna regulacja pierwszej skiby
- siłownik odchylenia ramy i do transportu z pamięcią **H**
- system regulacji i transportu „HYDRO TRANS SETTING” **I**
- klucz wielofunkcyjny **K**
- przewody hydrauliczne dwuopłotowe 330 bar,
- zamki hydrauliczne siłowników,
- wymagana 1 para wyjść hydraulicznych (VARIO – 2 pary),
- zabezpieczenie na kamienie – hydrauliczne NON-STOP.

| X       | 4+                        | 5+, (4+1) | 5+1, (6) |
|---------|---------------------------|-----------|----------|
| [cm]    | 36-40-44-48 (32-50 VARIO) |           |          |
| [cm]    | 95 / 105                  |           |          |
| [cm]    | 82                        |           |          |
| [mm]    | 160x160x10                |           |          |
| [KM/kW] | 145/106                   | 180/132   | 215/158  |
| kg      | 1800                      | 2100      | 2400     |

**Wyposażenie opcjonalne:**

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 1  | Korpus „SCANDINAVIA” (za parę) dopłata  | S       |
| 2  | Dodatkowa wypora odkładnicy „SCANDINAVIA”   | DW      |
| 3  | Korpus „BAVARIA” (za parę) dopłata  | B       |
| 4  | Korpus z tworzywa „FINLAND” pierś metalowa (za parę) dopłata  | F       |
| 5  | Pierś z tworzywa „FINLAND” (za parę) dopłata  | PF      |
| 6  | Korpus ażurowy „JV43-A” (za parę) dopłata   | A       |
| 7  | Korpus ażurowy „BAVARIA A” (za parę) dopłata  | AB      |
| 8  | Przedpłużek (za parę)   | P       |
| 9  | Przedpłużek „RA” (za parę)  | PRA     |
| 10 | Przedpłużek „SCANDINAVIA” (za parę)   | PSC     |
| 11 | Dłuto napawane (za parę) dopłata  | DN      |
| 12 | Piętka (za parę) (w stand. występuje 1 para -z wyjątkiem „SCANDINAVIA”)   | PA      |
| 13 | Krój lemieszowy – nożowy (za parę)  | KL      |
| 14 | Tarcza kroju uzębiona Ø 420 mm (za parę)  | KZ      |
| 15 | Krój talerzowy gładki Ø 420 mm wahliwy z zabezpieczeniem sprężynowym NON-STOP (za parę)                               | KWS     |
| 16 | Regulacja kąta lemieszka (za parę)  | RK      |
| 17 | Belka do narzędzia doprawiającego z chwytakiem mechanicznym   | BM      |
| 18 | Belka do narzędzia doprawiającego z chwytakiem hydraulicznym (wymagana dodatkowo 1 para wyjść hydraulicznych)         | BH      |
| 19 | Hydrauliczna regulacja głębokości koła standardowego (wymagana dodatkowo 1 para wyjść hydraulicznych)                 | HRK     |
| 20 | Koło podporowe boczne z obrotem tylnym 10.0/75-15.3 (szer. opony 270 mm) dopłata                                      | KOT     |
| 21 | Koło podporowo-transportowe tylne 10.0/75-15.3 (szer. opony 270 mm) dopłata   | KTT     |
| 22 | Koło podporowo-transportowe boczne 10.0/75-15.3 (szer. opony 270 mm) dopłata  | KTB     |
| 23 | Hydraulika reg. głębokości do koła podporowo-transportowego bocznego (wymagana dodatkowo 1 para wyjść hydraulicznych) | HKB     |
| 24 | Koło 340/55-16 (szer. opony 345 mm) dopłata do koła 10.0/75-15.3 szer. opony 270 mm                                   | K16     |
| 25 | Skrobaki koła podporowego   | SK      |
| 26 | Przystawka (+) 1 korpusowa – dodatkowy 1 korpus 95 cm   | PHPXL   |
| 27 | Przystawka (+) 1 korpusowa – dodatkowy 1 korpus 95 cm VARIO   | PHPXLV  |
| 28 | Przystawka (+) 1 korpusowa – dodatkowy 1 korpus 105 cm  | PHPXL1  |
| 29 | Przystawka (+) 1 korpusowa – dodatkowy 1 korpus 105 cm VARIO  | PHPXLV1 |
| 30 | Oświetlenie drogowe LED (z tyłu)  | OL      |
| 31 | Stopa podporowa na sprężynie  | SP      |
| 32 | Belka zaczepowa ruchoma   | BR      |

| HP XL (rozstaw korpusów 95 cm) |  |
|--------------------------------|--|
| HPXL 4+                        |  |
| HPXL 4+1                       |  |
| HPXL 5+                        |  |
| HPXL 5+1                       |  |
| HPXL 6                         |  |

| HP XL VARIO (rozstaw korpusów 95 cm) |  |
|--------------------------------------|--|
| HPXLV 4+                             |  |
| HPXLV 4+1                            |  |
| HPXLV 5+                             |  |
| HPXLV 5+1                            |  |
| HPXLV 6                              |  |

| HP XL 105 (rozstaw korpusów 105 cm) |  |
|-------------------------------------|--|
| HPXL105 4+                          |  |
| HPXL105 4+1                         |  |
| HPXL105 5+                          |  |
| HPXL105 5+1                         |  |
| HPXL105 6                           |  |

| HP XL 105 VARIO (rozstaw korpusów 105 cm) |  |
|---|--|
| HPXL105V 4+                               |  |
| HPXL105V 4+1                              |  |
| HPXL105V 5+                               |  |
| HPXL105V 5+1                              |  |
| HPXL105V 6                                |  |

Zdjęcia powyższych opcji na stronach 99-108