



	3+	3+1(4+)	4+1	4+2	4+2+1
X					
[cm]	32-36-40-44-48				
[cm]	85				
[cm]	78				
[mm]	120x120x8				
	x 5				
[KM/KW]	75/55	100/73	125/92	150/110	175/129
kg	870	1055	1240	1420	1600

Wyposażenie standardowe:

- korpus „JV43”,
- stopa podporowa,
- łamacze (nie występują w wersji pług z przedpłużkami) **C**
- listwy przedłużające odkładnice **D**
- piętka (1 sztuka) **E**
- sworznie zaczepowe KAT. III,
- lemiesz z dłutem **F**
- mechaniczna regulacja pierwszej skiby **G**
- system regulacji SETTING **J**
- klucz wielofunkcyjny **K**
- przewody hydrauliczne dwuoplotowe 330 bar (jeżeli występują),
- siłownik do transportu (standard wersja 4+2 i 4+2+1; wymagana 1 para wyjść hydr.),
- zabezpieczenie na kamienie – resorowe NON-STOP (5 piór).

KMJ-R 3+	
KMJ-R 3+1	
KMJ-R 4+	
KMJ-R 4+1	
KMJ-R 4+2	
KMJ-R 4+2+1	

Wyposażenie opcjonalne:

1	Korpus „SCANDINAVIA” (za szt.) dopłata	S
2	Dodatkowa wypora odkładnicy „SCANDINAVIA” (za szt.) dopłata	DW
3	Korpus „BAVARIA” (za szt.) dopłata	B
4	Korpus z tworzywa „FINLAND” pierś metalowa (za szt.) dopłata	F
5	Pierś z tworzywa „FINLAND” (za szt.) dopłata	PF
6	Korpus ażurowy „JV43-A” (za szt.) dopłata	A
7	Korpus ażurowy „BAVARIA A” (za szt.) dopłata	AB
8	Przedpłużek (szt.)	P
9	Przedpłużek „RA” (szt.)	PRA
10	Przedpłużek „SCANDINAVIA” (szt.)	PSC
11	Dłuto napawane (za szt.)	DN
12	Piętka (za szt.) w standardzie występuje 1 szt. - z wyjątkiem „SCANDINAVIA”	PA
13	Krój lemieszowy – nożowy (szt.)	KL
14	Tarcza kroju uzębiona Ø 420 mm (za szt.)	KZ
15	Tarcza kroju gładka Ø 525 mm (za szt.)	KG5
16	Tarcza kroju uzębiona Ø 525 mm (za szt.)	KZ5
17	Krój talerzowy gładki Ø 420 mm wahliwy z zabezpieczeniem sprężynowym NON-STOP (za szt.)	KWS
18	Regulacja kąta lemieszka (za szt.)	RK
19	Belka do narzędzia doprawiającego - mechaniczna	BM
20	Koło 10.0/75-15.3 (szer. opony 270 mm) dopłata do koła 10.0/80-12 (szer. opony 265 mm)	K15
21	Skrobak koła	SK
22	Przystawka (+) 1 korpusowa – dodatkowy 1 korpus	PKMJR1
23	Przystawka (+) 2 korpusowa - dodatkowe 2 korpusy	PKMJR2
24	Oświetlenie drogowe LED (z tyłu)	OL
25	Sworznie zaczepowe KAT. II	K2
26	Wzmocnienie resora z 5 do 7 piór (na 1 korpus)	R7
27	Wzmocnienie resora z 5 do 9 piór (na 1 korpus)	R9
28	Siłownik do transportu dla 4+ , 4+1 (standard dla 4+2, 4+2+1) (wymagana dodatkowo 1 para wyjść hydraulicznych)	ST

Zdjęcia powyższych opcji na stronach 99-108