







 X	2+	3+, (2+1)	3+1
 [cm]	25-30-33-37-40		
 [cm]	85		
 [cm]	78		
 [mm]	120x100x8		
 [KM/kW]	50	70	90
 kg	600	750	900



"C35-40L"



"C35-40AL"



"PM"

Wyposażenie standardowe:

- korpus „C35-40L”
- oś obrotnika Ø 85 mm,
- stopa podporowa,
- koło podporowe boczne 10.0/80-12 - szer. opony 265 mm (wersja 2 + koło podporowe tylne) **A**
- amortyzator koła **B**
- łamacze (nie występują w wersji pluga z przedplużkami) **C**
- piętka (para) **E**
- sworznie zaczepowe KAT. II i III,
- lemiesz z dłutem **F**
- mechaniczna regulacja pierwszej skiby **G**
- system regulacji SETTING **J**
- klucz wielofunkcyjny **K**
- przewody hydrauliczne dwuopłotowe 330 bar,
- zamek hydrauliczny siłownika,
- wymagana 1 para wyjść hydraulicznych,
- zabezpieczenie na kamieniu – śrubowe.

Wyposażenie opcjonalne:

1	Korpus ażurowy „C35-40AL” (za parę) dopłata	C35-40AL
2	Przedplużek (za parę)	PM
3	Tarcza kroju uzębiona Ø 420 mm (za parę)	KZ
4	Tarcza kroju gładka Ø 525 mm (za parę)	KG5
5	Tarcza kroju uzębiona Ø 525 mm (za parę)	KZ5
6	Krój talerzowy gładki Ø 420 mm wahlwy (za parę)	KW
7	Krój talerzowy gładki Ø 420 mm wahlwy z zabezpieczeniem sprężynowym NON-STOP (za parę)	KWS
8	Belka do narzędzia doprawiającego z chwytakiem mechanicznym	BM
9	Belka do narzędzia doprawiającego z chwytakiem hydraulicznym (wymagana dodatkowo 1 para wyjść hydraulicznych)	BH
10	Hydrauliczna regulacja głębokości koła standardowego (wymagana dod. 1 para wyjść hydr.)	HRK
11	Koło podporowe boczne z obrotem tylnym 10.0/80-12 (szer. opony 265 mm) dopłata	KOT
12	Koło podporowe tylne 10.0/80-12 (szer. opony 265 mm) zaznaczyć w zamówieniu standardzie występuje w wersji 2-skibowej	KT
13	Koło podporowo-transportowe tylne lekkie 10.0/80-12 (szer. opony 265 mm) dopłata	KTTL
14	Koło podporowo-transportowe boczne lekkie 10.0/80-12 (szer. opony 265 mm) dopłata	KTBL
15	Koło 10.0/75-15.3 (szer. opony 270 mm) dopłata do koła 10.0/80-12 – (szer. opony 265 mm)	K15
16	Skrobaki koła podporowego	SK
17	Przystawka (+) 1 korpusowa – dodatkowy 1 korpus	PMD

Zdjęcia powyższych opcji na stronach 99-108

MIXDUE 2+	
MIXDUE 2+1	
MIXDUE 3+	
MIXDUE 3+1	